

GRUPPO ELETTROGENO

GENERATING SET

ГЕНЕРАТОР

GROUPE ELECTROGENE

GRUPPO ELETTROGENO GENERATING SET ГЕНЕРАТОР GROUPE ELECTROGENE		50 Hz	60 Hz	MTGE 150	MTGE 150 IS		
Tensione Voltage Напряжение Voltage	VOLT	400/231	480/277 + N	Versione aperta Open version Открыть версия Version ouverte	Versione insonorizzata Soundproof version Звукоизолированные версия Version insonorisée		
Potenza servizio continuo Continuous power Мощность номинальная Puissance service continue	KVA	150					
Potenza servizio emergenza Stand by power Мощность максимальная Puissance service secours	KVA	165					
Fattore di potenza Power factor Коэффициент мощности facteur de puissance		cos φ 0,8					
Potenza servizio continuo Continuous power Мощность номинальная Puissance service continue	KWe	120					
Potenza servizio emergenza Stand-by Power Мощность максимальная Puissance service secours	KWe	132					
Consumo combustibile carico 70% Fuel consumption 70% load Расход топлива 70% Consommation combustible 70% charge	l/h	23,9					
MOTORE ENGINE ДВИГАТЕЛЬ MOTEUR	giri / min rpm об / мин tr / min	1500	1800	ALTERNATORE ALTERNATOR АЛЬТЕРНАТОР ALTERNATEUR	giri / min rpm об / мин tr / min	1500	1800
Modello Model Модель Modèle	LOMBARDINI Perkins Cummins	MT 5.9 MGE*		Modello Model Модель Modèle	LEROY-SOMER Y [®] ER	LSA 44,2	
Potenza servizio continuo Continuous power Мощность номинальная Puissance service continue	KWm	139*		Potenza servizio continuo Continuous power Мощность номинальная Puissance service continue	40°C 100 kVA		
Potenza servizio emergenza Standby power Мощность максимальная Puissance service secours	KWm	154*					
Aspirazione Aspiration Мощность всасывания Aspiration			Sovralimentata Turbocharged Турбо Suralimentée	Excitatrice Exciter Возбудитель генератора Excitatrice pivotante	Senza Spazzole-ponte di diodi Brushless-edge of diodes Безщеточный-диодный мост Sans balais- pont de diodes		
Raffreddamento Cooling system Охлаждение Refroidissement			Acqua Water Вода Eau	Morsetti Wires Клеммы Fils	12		
Regolatore di giri Speed governor Регулятор скорости Régulateur de vitesse			Meccanico Mechanical Механический Mécanique	Corrente di cortocircuito Short-circuit current Ток короткого замыкания Courant de court-circuit	>300%:20 s		
Numero cilindri Cylinders number Количество цилиндров Nombre des cylindres			6	Poli Poles Клеммы Pôles	4	Fasi Phases Кол-во фаз Phases	3+N
Cilindrata Displacement Объем цилиндра Déplacement			5.900 cc	Isolamento Insulation Изоляция Isolation	H	Protezione Protection Крышка Sécurité	IP 23
Alesaggio x corsa Bore x stroke Диаметр поршня Alésage x course			102x120 mm				
INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTIC INFORMATION ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ INFORMATIONS LOGISTIQUES				QUADRO ELETTRICO CONTROL PANEL ПАНЕЛЬ КОНТРОЛЯ COFFRET DE COMMANDE			
	Serbatoio Fuel tank Емкость бака Réservoir	Peso Weight Вес Poids	Dimensioni Dimensions Размеры Dimensions			Autostart standard Standard autostart Автозапуск стандарт Standard autostart	Automatico in opzione Automatic optional Автоматический запуск automatique en option
	l	Kg	mm (LxWxH)				
MTGE 150	107	1350	2270	1050	1500	MTGEQ 150	
MTGE 150 IS	135	2250	2950	1100	1940		

NB * dati indicativi secondo marca del motore

Caratteristiche Tecniche Gruppi Elettronici con o senza insonorizzazione